

DESCRIPTION 规格

Total thickness 总厚度	EN 428	mm	6
Wearlayer thickness 耐磨层厚度	EN 429	mm	2
Weight 重量	EN 430	g/m ²	9240
Tile size 片材尺寸	EN 427	mm	650 x 650

CLASSIFICATION 类别

Norm / Product specification 产品规范	-	-	EN 649
European classification 产品分级	EN 685	class	34 - 43
Fire rating 防火等级	EN 13501 - 1	class	Bfl-s1
Fire rating (GB) 防火等级 (国标)	GB 8624-2012	class	B ₁ (B-s1, t0)
Toxic testing 有毒有害物质检测	GB 18586 - 2001	-	合格
Electrical resistance	EN 1081 IEC 61340-4-1 ANSI / ESD 7.1	Ω	$5 \times 10^4 \leq Rt \leq 10^6$ $Rt \leq 10^8$ $2.5 \times 10^4 \leq Rt \leq 10^6$
Static electrical propensity 抗静电性	EN 1815 IEC 61340-4-5	kV V	< 2 < 100 ⁽¹⁾
Slip resistance wet 防湿滑性	DIN 51 130	class	R9

PERFORMANCE 性能

Wear resistance 耐磨性	EN 660.2	mm ³	≤ 4
Wear group 耐磨等级	EN 652	group	P
Dimensional stability 尺寸稳定性	EN 434	%	≤ 0.25
Shore hardness D 肖氏硬度 D	EN ISO 868	HD	≥ 90
Castor chair test 椅子脚轮测试	EN 425	-	OK
Thermal conductivity 热传导性	EN 12 524	W/(m.k)	≈ 0.25
Colour fastness 颜色稳定性	EN ISO 105 - B02	degree	≥ 6
Chemical product resistance 抗化学性	EN 423	-	good
Anti-bacterial and fungicidal Treatment 抗菌防霉处理	-	-	Sanosol
Special maintenance treatment 特殊维护处理	-	-	Evercare™

ENVIRONMENT / INDOOR QUALITY AIR 环保 / 室内空气质量

TVOC ⁽²⁾ after 28 days 28天后TVOC*排放量	ISO 16000 - 6	μg/m ³	< 10
Certification 证书	-	-	Floorscore™

CE MARKING 标识

	EN 14041	 防滑  供地下暖气设备使用  抗静电  防火
--	----------	--

(1) Measured with conductive ABEBA or UVEX shoes. 用 导电 ABEBA 或者 UVEX 鞋测试。

(2) TVOC:挥发性有机化合物总排放量