

DESCRIPTION 规格

Total thickness 总厚度	ISO 24346 (EN 428)	mm	2
Weight 重量	ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	3060
Width of sheet 卷宽	ISO 24341 (EN 426)	cm	200
Length of sheet 卷长	ISO 24341 (EN 426)	ml	20

CLASSIFICATION 分类

Norm / Product specification 产品规范	-	-	ISO 10581
European classification 产品分类	ISO 10874 (EN 685)	class	34 - 43
Fire rating 防火等级	EN 13501-1	class	Bfl-s1
	GB 8624 - 2012	-	B ₁ (B-s1,t0)
Toxic testing 有毒有害物质测试	GB 18586-2001	-	合格
Static electrical propensity 静电测试性能	EN 1815	KV	<2
	IEC 61340-4-5	V	< 100
Electrical resistance 抗电阻性	EN 1081	Ω	10 ⁴ ≤ R _t ≤ 10 ⁶
Slip resistance wet 防湿滑性	DIN 51130	class	R9







PERFORMANCES 性能

Dimensional stability 尺寸稳定性	ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.40
Residual indentation 残余凹陷度	ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≈0.03
Type binder content 粘合剂分级	ISO 10581	type	I
Thermal conductivity 热传导性	ISO 10456 (EN 12524)	W/(m.K)	≈0.25
Colour fastness 颜色稳定性	ISO 105 - B02	degree	≥ 6
Chemical products resistance 抗化学性	ISO 26987 (EN 423)	-	OK
Anti-bacterial and fungicidal treatment 抗菌防霉处理	-	-	OK
Color number 颜色数量	-	-	6
Special maintenance treatment 特殊维护处理	-	-	Evercare™

ENVIRONMENT / INDOOR AIR QUALITY 环保 / 室内空气质量

TVOC after 28 days 28天后TVOC*排放量	ISO 16000 - 6	μg/m ³	< 10
Certification 证书	-	-	Floorscore®

CE MARKING 标识

	EN 14041	 抗静电  防火  供地下暖气设备使用  防滑  <10 ⁶ Ω
---	----------	---

*TVOC:挥发性有机化合物总排放量